



411013S-2018



河南天人健生物科技有限公司企业标准

Q/HTS0006S-2018

超临界 CO₂ 萃取食用山茶 籽油

2018-04-19 发布

2018-04-19 实施

河南天人健生物科技有限公司 发布

前 言

本标准按照 GB/T1.1《标准化工作导则第 1 部分：标准的结构和编写规则》编写。

本标准由河南天人健生物科技有限公司提出并起草。

本标准起草人：孙保华、慕仰功。

H N

Q B

超临界 CO₂ 萃取食用山茶籽油

1 范围

本标准规定了超临界 CO₂ 萃取食用山茶籽油的要求、试验方法、检验等。

本标准适用于以山茶籽为原料，经拣选、粉碎、超临界 CO₂ 萃取、分子蒸馏（脱酸、脱臭、脱水）、灌装而成的超临界 CO₂ 萃取食用山茶籽油。

2 要求

2.1 原辅料要求

2.1.1 山茶籽应符合 LY/T2033、GB19300 和 GB19641 的规定。

2.1.2 CO₂ 应符合 GB1886.228 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	指 标	检验方法
性 状	澄清、透明油状液体	将本品倒入一洁净烧杯中，自然光下用肉眼观察色泽及性状及杂质，嗅其气味，然后以温开水漱口，品其滋味。
色 泽	淡黄色或黄色	
气 味、滋 味	具有山茶籽油固有的气滋味，无异味	
杂 质	无肉眼可见外来杂质	

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法	
色泽（罗维朋比色槽 25.4mm） ≤	黄 35、红 5.0	GB/T 22460	
折光指数， n_{40}^{20}	1.460-1.464	GB/T 5527	
相对密度， d_{20}^{20}	0.912-0.922	GB/T 5526	
碘值（以 I 计），g/100g	83-89	GB/T 5532	
脂肪酸组成，%	饱和酸	7-11	GB/T17376、GB/T17377
	油酸（C _{18:1} ）	74-87	
	亚油酸（C _{18:2} ）	7-14	
皂化值（以 KOH 计），mg/g	193-196	GB/T5534	
不皂化物，g/kg ≤	15	GB/T5535.2	

水分及挥发物, %	≤	0.20	GB/T 5528
不溶性杂质, %	≤	0.05	GB/T 15688
酸值(以 KOH 计), mg/g	≤	3.0	GB 5009.229
过氧化值, g/100g	≤	0.15	GB 5009.227
加热试验 (280℃)		无析出物, 罗维朋值: 黄色值不增加; 红色值增加<0.4。	GB/T 5531
含皂量, %	≤	0.03	GB/T 5533
溶剂残留, mg/kg		不得检出	GB 5009.262
总砷(以 As 计), mg/kg	≤	0.1	GB 5009.11
铅(以 Pb 计), mg/kg	≤	0.1	GB 5009.12
*苯并(a)芘, μg/kg	≤	8.0	GB 5009.27
注: 苯并(a)芘指标严于食品安全国家标准 GB2762。 溶剂残留≤10mg/kg 视为未检出。			

2.4 净含量及允许短缺量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

2.5 食品生产加工过程中的卫生要求

应符合 GB 14881 和 GB 8955 的规定。

2.6 其他卫生要求

真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定; 污染物限量应符合 GB 2762 的规定; 农药最大残留限量应符合 GB 2763 的规定。

3 检验规则

出厂检验项目包括感官、净含量、折光指数、加热试验、不溶性杂质、相对密度、脂肪酸组成。型式检验按国家相关规定执行。

编制说明

本标准适用于以山茶籽为原料，经拣选、粉碎、超临界 CO₂ 萃取、分子蒸馏（脱酸、脱臭、脱水）、灌装而成的超临界 CO₂ 萃取食用山茶籽油。

根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的规定，参照 GB/T 8235《山茶籽油》制订本企业标准，作为组织生产，质量控制和监督检查提供依据。

苯并（α）芘指标严于食品安全国家标准 GB2762.

H N

河南天人健生物科技有限公司

Q B