



411369S-2018



驻马店市古味小磨香油开发有限公司企业标准

Q/ZGW 0001S-2018

---

# 芝麻调和油

2018-05-21 发布

2018-05-21 实施

---

驻马店市古味小磨香油开发有限公司 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1《标准化工作导则第 1 部分：标准的结构和编写》编写。

本标准由驻马店市古味小磨香油开发有限公司提出并起草。

本标准起草人：王锦

H N

Q B

# 芝麻调和油

## 1 范围

本标准规定了芝麻调和油的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存等。

本标准适用于以芝麻油（不低于 50%）为主要原料，加入大豆油为辅料，经配料、混合、搅拌、灌装加工制成的芝麻调和油。

## 2 要求

### 2.1 原辅料要求

2.1.1 芝麻油应符合 GB/T 8233 和 GB 2716 的规定。

2.1.2 大豆油应符合 GB/T 1535 和 GB 2716 的规定。

### 2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

| 项 目           | 要 求                       | 检验方法      |
|---------------|---------------------------|-----------|
| 透明度 (20℃、24h) | 澄清、透明                     | GB/T 5525 |
| 气味、滋味         | 具有浓郁或显著的芝麻油的气味和滋味，无异味，口感好 |           |

### 2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

| 项 目                            | 指 标         | 检验方法                      |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|
| 折光指数 ( $n_{20}^D$ )            | 1.465~1.469 | GB/T 5527                 |
| 相对密度 ( $d_{20}^{20}$ )         | 0.915~0.924 | GB 5526                   |
| 皂化值 (KOH) / (mg/g)             | 186~195     | GB/T 5534                 |
| 色泽 (罗维朋比色槽 25.4mm)             | ≤ 黄 70 红 10 | GB/T 22460                |
| 水分及挥发物/%                       | ≤ 0.20      | GB 5009.236               |
| 不皂化物/ (g/100g)                 | ≤ 20        | GB/T 5535.1 或 GB/T 5535.2 |
| 不溶性杂质/%                        | ≤ 0.1       | GB/T 15688                |
| 总砷 (以 As 计) / (mg/kg)          | ≤ 0.1       | GB 5009.11                |
| 铅 (以 Pb 计) / (mg/kg)           | ≤ 0.1       | GB 5009.12                |
| 酸价 (KOH) / (mg/g)              | ≤ 3.0       | GB 5009.229               |
| 过氧化值/ (g/100g)                 | ≤ 0.25      | GB 5009.227               |
| *苯并 (a) 芘/ (μg/kg)             | ≤ 8         | GB 5009.27                |
| 黄曲霉毒素 B <sub>1</sub> / (μg/kg) | ≤ 10        | GB 5009.22                |
| 溶剂残留量/ (mg/kg)                 | ≤ 50        | GB 5009.262               |

\*苯并(a)芘指标严于国家标准 GB 2762。

### 2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

## 2.5 生产加工过程的卫生要求

生产加工过程的卫生应符合 GB 14881 的要求。

## 2.6 其他要求

真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定；污染物限量应符合 GB 2762 的规定；农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

## 3 检验

出厂检验项目包括感官、净含量及允许短缺量、色泽、酸价、过氧化值、溶剂残留量。型式检验按国家相关规定执行。

## 编制说明

芝麻调和油是以芝麻油（不低于 50%）为主要原料，加入大豆油为辅料，经配料、混合、搅拌、灌装加工制成的芝麻调和油。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照 GB/T 8233《芝麻油》、行业标准 SB/T 10292《食用调和油》的要求制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准规定了芝麻调和油的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存等。

本标准中苯并(a)芘指标严于国家标准 GB 2762 的规定。

驻马店市古味小磨香油开发有限公司

H N

Q B